

WOW2 kaaluarvuti



Kasuta loomade kaalumiseks WOW2 “käed vabad” kaalusüsteemi. WOW2 võimaldab registreerida liikuva looma kehamassi.

TruTesti WOW2 kaaluarvutit saab integreerida andmete analüüsi- ja tõlgendamisevõimekusega tarkvaraga.

Regulaarne iga looma EID kõrvamärgi ja kehamassi registreerimine aitab jälgida loomade kaalu muutumist ning teha olulisi majandamisotsuseid.

Kehamassi muutuste monitoorimine aitab varakult identifitseerida haiged ja/või lonkavad loomad, korrigeerida ratsiooni selleks, et pikendada tiptoodangu perioodi ja jälgida loomade kehakonditsiooni (oluline heade seemendustulemuste saavutamiseks).

Kaalu paigaldamine lüpsiplatsi väljumisteele võimaldab loomi kaaluda pärast iga lüpsikorda ja pidevalt jälgida nende kehamassi ilma, et neid oleks vaja kaaluplatvormil fikseerida.

- Ühildub EID märkide lugejaga.
- Mahutab kuni 100 kaalumissessiooni ja kuni 30 000 looma andmed.
- Loomade kaalumine ilma neid peatamata/fikseerimata.
- Automaatne näidu nullimine.
- Vee-, tolmu- ja põrutuskindel IP67 korpus.
- Ühildub kolmanda osapoole tarkvaraga kas andmeid voogedastades või salvestades andmeid kaaluarvutis ja neid hiljem alla laadides.

Omadused ja spetsifikatsioon

Kogu neid andmeid, mida vajad. Mahutab kuni 100 kaalumissessiooni ja kuni 30 000 looma andmed. Ühildub kolmanda osapoole tarkvaraga kas andmeid voogedastades või salvestades andmeid kaaluarvutis ja neid hiljem alla laadides.

Õiged kaaluandmed. 90% loomade kaaluandmete täpsus on +/-3% juhul, kui kasutatakse nädala keskmisi loomade kaalunäitusid, mis on arvatud iga üksiku looma igapäevaste näitude põhjal. Statistiliselt pädeva kaalunäitude trendi loomiseks tuleks kasutada kolmanda osapoole tarkvara selleks, et välja filtreerida vigased andmed.

Automaatne nullimine. Platvormile kogunenud pinnase või muu materjali kaal võetakse automaatselt kaalutava looma näidust maha.

Vastupidav ja töökindel ehitus. Ideaalne kasutamiseks lüpsiplatsidel või mujal, kus loomi regulaarselt kaalutakse. Vee-, tolmu- ja põrutuskindel IP67 nõuetele vastav topeltseintega korpus.

“Lülita sisse ja kaalu” ehitus. Ühildub kõigi TruTesti kaaluanduritega ega vaja kalibreerimist.

Bluetooth® juhtmevaba ühendus. Juhtmevaba ühendus EID märkide lugeja või muu seadmega võimaldab kasutada vähem juhtmeid, mis segavad tööd ning võivad viga saada.

Toide. Tavaliselt on antud kaalusüsteem pidevalt vooluvõrku ühendatud. Tööaeg akutoitel on 15 tundi.

Andmeedastus. Kiire andmete edastamine mobiiltelefonis, nutiseadmesse (Android) või arvutisse (Windows).

Mõõtmed	205 mm x 220 mm x 74 mm
Kaal	1,1 kg
Laadimise aeg	Tavatingimustes 8 tundi.
Tööaeg	2 kaalujalaga vähemalt 15 tundi pidevat kasutamist, taustavalgusega 9 tundi. Automaatne väljalülitamine = 15 minutit.
Ühendamine vooluallikaga	Vahelduvvoolu adapter või 11-16 V aku.
Kaitse	IP67 - 100% vee- ja tolmuindel, talub 30 min 1 m sügavuses vees.
Ühendused	Olemas Bluetooth® juhtmevaba ühenduse võimekus klass 1, tööraadiusega kuni 100 m ja 2 porti/pesa (R5232) EID kõrvamärkide lugeja ja muu riistvara ühendamiseks.

Kui vajad abi, siis võta melega ühendust: www.epj.ee